

DESMOLD

Desmoldante a base de água para descimbramento, de formas de concreto, Argamassa e Gesso.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Aspecto = Líquido
- Cor = Branco Leitoso
- Solúvel em água

DESCRIÇÃO

Bautech Desmold é uma emulsão anti-aderente que deve ser aplicada como desmoldante em formas ou moldes de concreto, argamassa ou gesso.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Como desmoldante de forma para pisos de cimento ou cerâmicos
- Como desmoldante de moldes de Gesso
- Indicado para todos os tipos de formas ou moldes, metálicos, plásticos ou de madeira.

APLICAÇÃO DO BAUTECH DESMOLD

BAUTECH Desmold, deve ser aplicado puro em uma só demão, com pincel, broxa, trincha, Sray ou rolo de pintor.

Cada vez que se desejar reutilizar a forma a mesma deve estar seca e limpa, sem resíduos de produtos anteriormente desformados.

Para formas e moldes de madeira ou plástico, pode-se aplicar diluído em água até 1: 6 , deve-se efetuar um teste prévio para cada caso.

As formas e os moldes podem ser utilizados imediatamente após a aplicação de uma camada homogênea de Bautech Desmold.

DOSAGEM / RENDIMENTO

CONSUMO depende das condições da forma porém o normal deve ser entre 0,08 a 0,10 Kg/m²

VALIDADE 12 meses em local fresco, seco e na embalagem original.

EMBALAGEM

Bombona (5litros)
Balde (18 litros)
Tambores (200 litros)

GARANTIA

A Bautech garante ser este um produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, se provado estar defeituoso e quando usado conforme recomendação. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor, revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. Para maiores informações, contatar o depto técnico da BAUTECH.



Tecnologia em pisos industriais
Rua Meruípe, 18 – Vl. Mariana – São Paulo – SP
Tel.: 11 5572 1155
www.bautechbrasil.com.br