

---

---

# TINTA COALT

## TINTA DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE BASE SILANO-SILOXANO EM PÓ

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1) Proporciona hidrorrepelência em superfícies porosas;
- 2) Aumenta a vida útil do revestimento e da estrutura;
- 3) Revitaliza o aspecto superficial;
- 4) Resistência aos raios U.V.;
- 5) Permite a saída de umidade do concreto na forma de vapor d'água.

### DESCRIÇÃO

A Tinta Coalt SS é de fácil aplicação e proporciona hidrorrepelência em superfícies de concreto.

### CAMPOS DE APLICAÇÕES

- Proteção de fachadas, viadutos, telhas e estruturas de concreto aumentando sua vida útil e gerando uma barreira contra penetração de água.
- Em estruturas com presença de umidade interna, a Tinta Coalt SS permitirá a saída da água na forma de vapor, evitando avarias mecânicas e físico-químicas na estrutura.

### PREPARO DO PRODUTO

- a) Em um recipiente limpo, adicionar 5 Kg da Tinta Coalt SS e 3 litros de água;
- b) Misturar aos poucos com o auxílio da "Hélice Misturadora Bautech – B1", instalada em uma furadeira de alto desempenho.

### CUIDADOS NA APLICAÇÃO DO COALT SS

- a) Com o auxílio de um rolo de pintura (espuma), pincel ou spray de baixa pressão a uma distância de aproximadamente 10 cm.
- b) A Tinta Coalt SS deverá ser aplicada em 2 demãos

### RENDIMENTO

- Superfície lisa: 12 a 14 m<sup>2</sup> / embalagem
- Superfície porosa: 08 a 10 m<sup>2</sup> / embalagem

### EMBALAGEM

- 5 Kg

### TEMPO DE VALIDADE

- 12 meses a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em locais isentos de umidade.

### GARANTIA

- Departamento técnico do fabricante.