

TRAFIX MPU

SELANTE DE POLIURETANO/ PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE AUTO NIVELANTE

Selamento elastomérico de juntas de piso, película impermeabilizante.

- Fácil aplicação e preparo;
- Resistente a imersão prolongada na água;
- A aplicação poderá ser realizada sobre substrato úmido o imerso em água;
- Resistência aos raios UV;
- Alta resistência química;

TRAFIX MPU – Selante a base de poliuretano alifático bi-componente e auto nivelante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Juntas em pisos industriais;
- Impermeabilização de pisos, lajes, tanques de decantação, reservatórios de água;
- Juntas em rodovias com pavimentação de concreto;

LIMITAÇÕES

- O material não poderá ser aplicado sobre substrato congelado;

PREPARO SUBSTRATO

- O substrato deverá estar são, sólida, livre de contaminantes, desmoldantes, material pulverulento e sujeiras em geral;
- A limpeza da junta é obrigatória;
- Em bases como granito, mármore e outras pedras devem ser previamente testados para adesão antes da aplicação do selante;
- Em alguns casos é recomendado o uso de primer;

PREPARAÇÃO DO TRAFIX MPU

- Misturar cada componente separadamente;
- Misturar componente A e B até que se obtenha homogeneidade;

APLICAÇÃO

- Aplicar o TRAFIX MPU nas juntas, nivelando-o com a estrutura;
- O excesso de selante deverá ser retirado antes da cura do mesmo;
- Quando aplicado como impermeabilizante, o TRAFIX MPU deverá ser espalhado com desempenadeira;

CONSUMO

- Em juntas de 1,0 cm x 1,0 cm, o consumo será de 0,140 kg;

LIBERAÇÃO

- Tempo de liberação ao tato: aproximadamente 4 horas;
- Tempo de liberação para o tráfego: 24 a 48 horas;
- Os tempos de liberação dependem diretamente da umidade relativa do ar e temperatura;

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	A + B = 4,kg
Dureza Shore A	40
Sólidos	Mínimo 99,5%
Adesão	25 – 35 PLI
Tensão	500 PSI (20,7 N/mm ²)
Alongamento	400% A 500% (95% recuperação)
Tixotropia	Negativo
Temperatura de Trabalho	0°C
Resistência a água	Positivo
Cura Final	7 (sete) dias

PRECAUÇÕES

Evite contato com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso proteção para os olhos e luvas de borracha é recomendado quando usando este produto.

GARANTIA

Bautech garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contatar o Departamento Técnico da **Bautech**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Seis meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original, ao abrigo da umidade e sem contato com o solo.

FICHA TÉCNICA:

Produto: Trafrix MPU

Revisão: Rev01

Março/2007.