

# TRAFIX PU 2/80

## SELANTE DE POLIURETANO BI-COMPONENTE AUTO NIVELANTE

### Selamento elastomérico de juntas de piso

- Fácil aplicação e preparo;
- Resistente a imersão prolongada na água;
- A aplicação poderá ser realizada sobre substrato úmido o imerso em água;
- Resistência aos raios UV;
- Alta resistência química;

**TRAFIX PU 2/80** – Selante a base de poliuretano alifático bi-componente e auto nivelante.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Juntas em pisos industriais;
- Impermeabilização de pisos, lajes, tanques de decantação, reservatórios de água;
- Juntas em rodovias com pavimentação de concreto;

### LIMITAÇÕES

- O material não poderá ser aplicado sobre substrato congelado;

### PREPARO SUBSTRATO

- O substrato deverá estar são, sólida, livre de contaminantes, desmoldantes, material pulverulento e sujeiras em geral;
- A limpeza da junta é obrigatória;
- Em bases como granito, mármore e outras pedras devem ser previamente testados para adesão antes da aplicação do selante;
- Em alguns casos é recomendado o uso de primer;

### PREPARAÇÃO DO TRAFIX PU 2/80

- Misturar cada componente separadamente;
- Misturar componente A e B até que se obtenha homogeneidade;

### APLICAÇÃO

- Aplicar o TRAFIX PU 2/80 nas juntas, nivelando-o com a estrutura;
- O excesso de selante deverá ser retirado antes da cura do mesmo;
- Quando aplicado como impermeabilizante, o TRAFIX PU 2/80 deverá ser espalhado com desempenadeira;

### CONSUMO

- Em juntas de 1cm x 1cm, o consumo será de 0,130 kg;

### LIBERAÇÃO

- Tempo de liberação ao tato: aproximadamente 4 horas;
- Tempo de liberação para o tráfego: 24 a 48 horas;
- Os tempos de liberação dependem diretamente da umidade relativa do ar e temperatura;

### DADOS TÉCNICOS

Embalagem	A + B = 4kg
Dureza Shore A	70/80
Sólidos	Mínimo 99,5%
Adesão	25 – 35 PLI
Tensão	500 PSI (20,7 N/mm <sup>2</sup> )
Alongamento	300% (95% recuperação)
Tixotropia	Negativo
Temperatura de Trabalho	0°C
Resistência a água	Positivo
Cura Final	7 (sete) dias

### PRECAUÇÕES

Evite contato com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso proteção para os olhos e luvas de borracha é recomendado quando usando este produto.

### GARANTIA

**Bautech** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação é a extensão de sua garantia e limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contatar o Departamento Técnico da **Bautech**.

### TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Seis meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original, ao abrigo da umidade e sem contato com o solo.

### FICHA TÉCNICA:

Produto: Trafix PU 2/80

Revisão: Rev01

Nov/2006