

TRAFIX ACRÍLICO 5000

IMPERMEABILIZANTE E PROMOTOR DE ADERÊNCIA COM ALTO TEOR DE SÓLIDOS

Impermeabilizante, aumenta aderência, melhora a performance e a trabalhabilidade em concretos e argamassas

- Primer, impermeabilizante de superfícies e aumenta a adesão em substratos;
- Aditivo, aumenta as resistências mecânicas, aumenta a resistência à umidade e não re-emulsiona no contacto com água, reduz a ocorrência de fissuras em argamassas e concretos;
- Garante flexibilidade permanente do sistema;
- Proporciona maior durabilidade ao sistema;
- Agente de cura para concretos e argamassas.

TRAFIX ACRÍLICO 5000 é uma emulsão acrílica de cor branca, com sua composição química resistente a hidrólise. Um só componente pronto para uso, de fácil aplicação, e não requer mão-de-obra especializada. Pode ser usado como agente de cura.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Primer, ponte de aderência para concretos e argamassas em superfícies horizontais, verticais e tetos;
- Aditivo para argamassas e concretos para aumentar a aderência, diminuir a retração e impermeabilizante. Usado em concretos e argamassas de reparo e contrapisos, chapiscos, estucamento e impermeabilização;
- Impermeabilizante para áreas molhadas em geral, sacadas, varanda, baldrames, alicerces, calhas, lajes;
- Agente de cura para concretos e argamassas.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C;
- O substrato de concreto deve estar totalmente curado (no mínimo com 28 dias).

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar seco, estruturalmente são, sólido, limpo, e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.

PREPARAÇÃO DO TRAFIX ACRÍLICO 5000

- Pronto para uso, só mexer bem.

APLICAÇÃO DO TRAFIX ACRÍLICO 5000

- Adicionar nas quantidades recomendadas abaixo na argamassa a ser utilizada.

DADOS TÉCNICOS

- **Embalagem:** 20 e 200 litros

- **Consumo**

Membrana impermeabilizante	0,75 a 1,00 kg / m ²
Argamassa	0,90 kg / m ² / cm

NOTA

Os dados de consumo são com propósitos de estimativas somente. Os consumos no local de trabalho podem variar de acordo com as condições do substrato, tipo de equipamento, espessuras aplicadas e método de aplicação usado.

PRECAUÇÕES

Use proteção para os olhos e luvas de borracha. Evite contacto com a pele. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água e contate um médico imediatamente.

GARANTIA

Bautech garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da Bautech.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em local seco.

Revisão 00/2006