

## Trafix Parede

Tinta protetiva impermeável contra batidas de chuva, à base de resina acrílica.

### Principais Características

1. Pintura Acrílica para proteção de fachadas expostas a intempéries;
2. Previne o aparecimento de manchas de umidade e bolor mantendo a superfície na cor original;
3. Dispensa base seladora;
4. Pode ser pigmentado com corante líquido universal;
5. Ajuda a eliminar fissuras de movimentação.

### Descrição

Trafix Parede, é uma tinta à base de resina acrílica super flexível e impermeável, de cor branca, para proteger paredes sujeitas às batidas de chuva.

### Campos de Aplicação

- Forma uma película protetiva contra ação de chuva frontal;
- Indicado como pintura para estruturas expostas a intempéries;
- Pode ser aplicada sobre reboco, pinturas, texturas, telhas ou fibrocimento.

### Propriedades Mecânicas e Características

Densidade	1300 kg/m <sup>3</sup>
Sólidos residuais	48 a 53 %
PH	7,5 a 8,5
Aspecto da película	Semibrilhante
Cor	Branco

### Aplicação

#### Preparo do substrato:

- A base deve ser limpa, sã e isento de graxa, óleos ou poeiras;
- Defeitos de base como furos ou trincas deverão ser tratadas antes de aplicar o material;

#### Preparo do Trafix Parede:

- Na primeira demão. Adicionar 10% de água para aplicar o produto;
- Segunda demão, o produto deve ser aplicado sem diluição com auxílio de rolo, trincha ou brocha;
- Recomenda-se aplicar de 3 a 4 demãos no intervalo de 4 horas.

#### Dosagem / Rendimento

Trafix Parede	
Embalagem	3,6 litros
Período entre demãos	3 a 4 horas
Número de demãos	3 a 4
Rendimento estimado	1,5a 2,0kg/m <sup>2</sup>

#### Precauções

- Temperatura ambiente no local da aplicação: 14°C a 35°C;
- Limpar as ferramentas imediatamente após o uso;
- Usar luvas de borracha para evitar contato com a pele.

#### Embalagem

- Galão: 3,6 litros;

#### Tempo de Validade

- 12 meses a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em locais distantes de fontes de calor ou temperaturas acima de 35°C.

#### Garantia

- Departamento técnico do fabricante.