
TRAFIX VERNIZ ACRÍLICO

VERNIZ ACRÍLICO DE BASE AQUOSA PARA REVESTIMENTO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Protege a superfície contra incrustação, fungos, algas, etc;
- Compatível com tintas e corantes de base aquosa para acrílicos em pastas;
- Mantém o piso limpo por mais tempo, depois de curada, aceita aplicação de cera em emulsão aquosa.

DESCRIÇÃO

TRAFIX VERNIZ ACRÍLICO é um revestimento à base de Acrílico de alto brilho para acabamento superficial em pisos de baixa porosidade, telhas, tijolos, pedras decorativas ou argamassas de revestimentos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomendado para acabamento superficial de pisos, mesmo exposto ao sol, é flexível permite pequenas movimentações da base;
- Não usa solventes, não coloca em risco o meio ambiente, pode ser aplicado em ambientes internos e externos.

APLICAÇÃO

O TRAFIX VERNIZ ACRÍLICO é um produto pronto para uso e de fácil aplicação.

Preparo da Superfície

- Superfícies limpas e secas, livres de poeiras, nata de cimento, ceras ou qualquer tipo de desmoldante.

Aplicação do TRAFIX VERNIZ ACRILICO

- O Produto deve ser aplicado tal qual fornecido, com pincel, trincha, rolo de pintura ou pulverizador de baixa pressão;
- Inicialmente o produto tem aparência leitosa, após a cura, no mínimo 4 horas, forma película transparente de alto brilho;
- A cor do produto permite verificar se toda a área foi tratada;
- O desaparecimento da cor branca após cura total é natural, não significa que o produto deixou de proteger a superfície.

Cuidados na Aplicação

- Em dias chuvosos, muito frios e úmidos não se recomenda aplicar o produto, pois há tendência de formar nevoa na superfície do verniz;
- Também não é recomendável aplicar sobre superfícies, com temperaturas superiores a 30° C ou abaixo de 4°C.

DOSAGEM / RENDIMENTO

TRAFIX VERNIZ ACRÍLICO

Embalagem	18 litros
Rendimento	5 m ² / litros
Cor	Incolor

LIMITAÇÕES

- Não aplicar em uma base com temperaturas inferiores a 10°C ou maior que 38°C.

EMBALAGENS

- Baldes com 18 litros.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em local seco.

GARANTIA

Departamento técnico do fabricante.