

## BAUTECH FITA TRINCA

### O PRODUTO

Fita autoadesiva para reparos e aplicações em sistemas impermeabilizantes

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lajes
- Calhas
- Reforço de impermeabilização
- Telhas de fibrocimento, cerâmica ou metálica
- Piscinas, reservatórios e caixas d'água
- Tanques de contenção

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fita autoadesiva de poliuretano
- Alto poder de alongamento (até 1000%)
- Alta resistência à pressões positivas
- Não fadiga
- Suporta altas temperaturas (até 70°C)



<b>PESO</b>	750g
<b>ALONGAMENTO</b>	Até 1000%
<b>COR</b>	Cinza
<b>EMBALAGEM</b>	5m
<b>LARGURA</b>	10cm
<b>ESPESSURA</b>	0,8mm
<b>TEMPERATURA DE TRABALHO</b>	Entre -35°C até 70°C
<b>CARGA DE ROMPIMENTO</b>	1,73MPa
<b>VALIDADE</b>	18 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto. Portanto o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina).
- Imperfeições, trincas e fissuras devem ser eliminadas previamente com o BAUTECH EP INJEÇÃO.
- Em caso de substrato cimentício rugoso ou com brita exposta, regularize-o com BAUTECH IMPER-PÓ e aguarde 9 dias de cura.

### PREPARO DO PRODUTO

- Retire a película de proteção no ato da aplicação.

### APLICAÇÃO

#### Reforço em Sistema Impermeabilizante

- Limpe o substrato e aguarde a secagem completa.
- Aplique uma demão do produto impermeabilizante.
- Atente para a secagem completa e só então aplique o BAUTECH RODAPÉ em cantos (rodapés) e arestas de tubos.
- Utilize uma espátula para pressionar a fita contra o substrato e aproveitar todo seu potencial de aderência.
- Imediatamente aplique as demãos restantes do produto impermeabilizante.

#### Tratamento de trincas e fissuras em lajes

- Limpe o substrato e aguarde a secagem completa.
- Aplique o BAUTECH FITA TRINCA sobre as trincas e fissuras.
- No caso de emendas, sobrepor a fita em 10cm, no mínimo.
- Em telhas, aplique o produto por sobre o vão entre uma telha e outra.
- Utilize uma espátula para pressionar a fita contra o substrato e aproveitar todo seu potencial de aderência.
- Imediatamente aplique as demãos restantes do produto impermeabilizante.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- Não aplique sobre base úmida.