

BAUTECH MASSA CORRIDA

O PRODUTO

É indicado para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e paredes já pintadas. Proporciona um acabamento liso com boa aderência, lavabilidade e facilidade para lixar. É um produto de fácil aplicação, baixo odor e de secagem rápida. É um produto à base de resina acrílica.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Áreas internas e externas
- Alvenaria
- Reboco
- Concreto
- Gesso
- Fibrocimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil de aplicar
- Fácil lixamento
- Excelente rendimento
- Grande poder de enchimento



DENSIDADE	1,72 +/- 0,03
TEOR DE SÓLIDOS (%)	73 +/- 2
COR	Branco
TEMPO ENTRE DEMÃOS	1 hora
SECAGEM AO TOQUE	30 minutos
TEMPO PARA LIXAMENTO	3 horas
DEMÃOS NECESSÁRIAS	2 a 3
RENDIMENTO POR EMBALAGEM 15kg	20 a 30m ²
LIBERAÇÃO PARA PINTURA	5 horas
EMBALAGENS	5,8 e 15kg
CONSUMO	0,3 a 0,5kg/m ²

*O rendimento pode variar dependendo da área aplicada.

PREPARO DO LOCAL

- A superfície deverá estar limpa, seca e isenta de pó, graxa, óleo, ou substâncias que possam interferir na adesão
- O substrato cimentício deverá ter idade superior a 28 dias
- Certificar-se que a base esteja firme, coesa e sem infiltrações
- Em caso de partes soltas na base, reboco fraco ou com tinta antiga em mau estado, lixar, eliminar o pó e as partes soltas
- Para maiores informações consultar a norma ABNT NBR 13245

PREPARO DO PRODUTO

- A BAUTECH MASSA CORRIDA é fornecida pronta para o uso, não necessita adicionar água, basta apenas abrir a embalagem, homogeneizar antes do uso e aplicar.

APLICAÇÃO

- Aplicar com desempenadeira ou espátula metálica;
- Aplicar de 2 a 3 demãos em camadas finas e sucessivas até obter o nivelamento desejado, com um intervalo de 3 horas entre cada uma, lixar a superfície antes de cada demão para aumentar o poder de ancoragem
- Após aplicação lavar as ferramentas utilizadas com água e sabão.

LIXAMENTO

Após a secagem entre as demãos, que é aproximadamente 3 horas, utilizar lixas recomendadas pelo fabricante para cada tipo de superfície, evitando a formação de riscos no acabamento. Lixas "d'água", fabricadas em papel flexível duram mais e evitam a formação destes riscos.

COMPOSIÇÃO

- *Copolímero acrílico, cargas inertes, aditivos, hidrocarbonetos alifáticos, bactericidas não metálicos e água. Este produto atende especificações da NBR 11702*

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não recomenda-se a aplicação em fissura profundas e grandes imperfeições.*