

BAUTECH ANTIPICHAÇÃO

O PRODUTO

É um verniz à base de poliuretano alifático, bi componente, de alto desempenho, para aplicar em superfícies argilosas ou cimentícias, em uso interno e externo. Sua limpeza após a pichação se dá com auxílio de solventes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Fachadas e muros de prédios, residenciais e industriais;
- Monumentos, pontes e viadutos;
- Substratos de concreto aparente, pedras ou sobre áreas que já tenham recebido pintura;
- Sobre camada em revestimentos antigos (pastilhas ou cerâmicas) para posterior pintura ou aplicação de textura acrílica;
- Colmatação de trincas em pisos industriais ou comerciais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pré dosado, basta misturar os componentes e aplicar, não depende da ação do tempo para cura;
- Não permite a impregnação das tintas de pichação, permitindo fácil remoção;
- Reduz a impregnação de fuligem, aumentando o intervalo de lavagens das fachadas;
- Longa durabilidade e brilho;
- Excelente estética e facilidade de limpeza.



EMBALAGEM	4kg
DENSIDADE	1,00 g/cm ³
COR	Incolor
SECAGEM AO TOQUE	4 horas
TEMPO ENTRE DEMÃOS	8 horas
LIBERAÇÃO	24 horas
DEMÃOS	1 a 2
TEOR DE SÓLIDOS (%)	55 ± 2
RENDIMENTO	13 a 30m ² por embalagem de 4kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- O substrato deve estar totalmente seco;
- O acabamento superficial dependerá do estado do substrato, pois o verniz irá realçar o que está de fundo, ou seja, irá "copiar" as imperfeições, neste caso recomenda-se a regularização.
- O BAUTECH ANTIPICHAÇÃO realça o tonalidade do substrato, pois é um verniz formador de filme. Para que a o cor do substrato não sofra este realce, aplicar de uma a duas demãos de BAUTECH VERNIZ PU 100, em uma diluição de 1:1, como primer;
- Para superfícies pintadas com tintas acrílicas, látex ou texturas acrílicas, recomenda-se a aplicação do BAUTECH ACRÍLICO como primer.

PREPARO DO PRODUTO

- O BAUTECH ANTIPICHAÇÃO é um produto pré dosado, basta homogeneizar os componentes e aplicar, pois é de fácil manuseio.

APLICAÇÃO

- Utilizar rolo de lã (próprio para aplicação de produtos à base de solvente), pincel de cerdas macias, trinchas ou airless;
- Aplicar de 1 a 2 demãos, conforme desempenho desejado, recomenda-se a aplicação de no mínimo 2 demãos;
- Cada demão não pode ultrapassar o consumo de 300g/m²;
- Aguardar um intervalo de 8 horas entre demão.

COMPOSIÇÃO

- Resina poliuretânica alifática, agentes reológicos, pigmentos, outros aditivos e baixo teor de solvente.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C;