

## BAUTECH PRIMER EPA

### O PRODUTO

É um primer bi componente à base de resina epóxi, disperso em água, destinados a substratos minerais com teor de umidade abaixo de 7,5%. Compatível com o sistema BAUTECH CRET HF, BAUTECH TINTA EP, BAUTECH TINTA PU e adesivos diversos para pisos vinílicos, carpetes e laminados.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pisos em subsolos e pavimentos térreos;

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pronto para uso, basta abrir a embalagem, misturar por 5 minutos e aplicar;
- Não altera as características de adesão do Rapfinish;
- Permite posterior aplicação de acabamentos (pinturas, revestimentos minerais ou acrílicos);
- Utilizado corretamente, permite aplicação de pisos vinílicos em contra -pisos ou substratos de concretos executados com 7 dias ou com leve umidade ascendente;
- Uso em áreas internas e externas;
- Livre de V.O.C.



DENSIDADE	1,02 g/cm <sup>3</sup>
CONSUMO	No mínimo 0,1kg/m <sup>2</sup>
COR	Verde musgo
TEMPO DE MANUSEIO	30 minutos
SECAGEM AO TOQUE	4 horas
CURA TOTAL	7 (sete) dias
TEOR DE SÓLIDOS (%)	72 ± 2
EMBALAGEM	4kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, óleo e etc;
- Para uma perfeita eficiência do produto a limpeza deve ser rigorosa com aspiração mecânica.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o BAUTECH RAPDEZ. Após 24 horas de cura do reparo utilizar o BAUTECH PRIMER EPA.

### PREPARO DO PRODUTO

- Misturar cada componente separadamente;
- Misturar componente A e B até que se obtenha homogeneidade.

### APLICAÇÃO

- Após mistura, aplicar o BAUTECH PRIMER EPA com rolo de pintura de espuma ou lã de carneiro com pelo curto;
- Sua secagem se dá em 4 horas;
- Aplicar em duas demãos para posterior aplicação do RAPFINISH em conjunto com pisos vinílicos. Para imprimação do BAUTECH TINTA EP ou BAUTECH TINTA PU se faz necessário apenas uma demão.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- *O BAUTECH PRIMER EPA confere após sua aplicação, baixa espessura e portanto não bloqueia trincas ou fissuras ativas.*