

# BAUTECH DESMOLDANTE PARA FORMAS METÁLICAS OLM

## O PRODUTO

É um agente desmoldante de origem vegetal. Promove melhor aspecto do concreto aparente não deixando resíduo gorduroso. Fornecido pronto para uso, pode ser utilizado em local confinado.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Formas ou moldes metálicos para concreto e alvenaria estrutural
- Formas de Alumínio

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil remoção, não deixa resíduo gorduroso no concreto;
- Não interfere na resistência superficial do concreto;
- Aumenta a vida útil das formas, pois não ataca as vedações emborrachadas;
- Não mancha o concreto.

<b>APARÊNCIA</b>	Líquido leitoso (branco)
<b>DENSIDADE APARENTE</b>	0,93 ± 0,02 kg/L
<b>EMBALAGEM</b>	12 e 200 Litros
<b>COMPOSIÇÃO BÁSICA</b>	Óleo vegetal e aditivos
<b>CONSUMO</b>	~ 50 a 100m <sup>2</sup> /Litro *
<b>VALIDADE</b>	24 meses a partir da data de fabricação **

(\*) O consumo pode variar de acordo com a absorção e textura da superfície.

(\*\*) Em embalagem original intacta protegida de luz, sol e do gelo.

## PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser aplicada não deve conter óleo, produtos base solvente ou qualquer outra substância que possa atrapalhar.

## PREPARO DO PRODUTO

- O produto é fornecido pronto para uso, não podendo ser diluído ou misturado com qualquer produto.

## APLICAÇÃO

- Aplicar o BAUTECH DESMOLDANTE PARA FORMAS METÁLICAS OLM em uma só demão, com o auxílio de uma trincha, spray ou esponja;
- Cada vez que se desejar reutilizar a forma a mesma deve estar limpa e seca, sem deixar resíduos de produtos anteriormente desformados;
- Após alguns minutos forma-se sobre a superfície das fôrmas uma película uniforme.
- É recomendado que se lave a superfície do concreto, com água e sabão neutro, após a desmoldagem, para posterior tratamento (pintura);
- Em caso de chuva, proteger as formas.
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail ([sac@bautechbrasil.com.br](mailto:sac@bautechbrasil.com.br)) ou pelo telefone 0800-778-0807.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- *Não pode ser diluído*
- *Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 10 graus Celsius ou acima de 35 graus Celsius*
- *Não pode ser aplicado em substratos úmidos ou molhado.*