

BAUTECH ARGAMASSA AC I

O PRODUTO

É uma argamassa colante formulada especialmente para aplicação de revestimentos cerâmicos em áreas internas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Material indicado exclusivamente para o assentamento de revestimentos cerâmicos em ambientes internos, pisos e parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Atende os requisitos definidos na NBR 14081/2004 no tipo AC I;
- Assentamento de revestimentos cerâmicos;
- Argamassa leve e de textura cremosa;
- Tempo em aberto elevado;



DENSIDADE	2.000/m ³
CORES	Cinza
FATOR DE ÁGUA	4 litros
TEMPO DE ASSENTAMENTO	30 – 40 minutos
EMBALAGEM	20kg
RENDIMENTO	4 a 6kg/m ²
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente sã, sólido, limpo, e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.
- O contrapiso ou emboço deverão estar secos e curados, pelo menos, há 7 dias. As tolerâncias de prumo e planeza deverão estar conforme a NBR 13749, e a superfície isenta de pó e totalmente limpa para não prejudicar a aderência.

PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente (metálico ou plástico) limpo e estanque, protegido de sol, vento e chuva. Adicione 4,0 litros de água limpa, e adicionar lentamente os 20 Kg da **BAUTECH ARGAMASSA ACI**. Misturar com “hélice misturadora” (acoplada em uma furadeira) até obter uma mistura homogênea, a mistura deve apresentar uma consistência pastosa, firme e sem grumos;

APLICAÇÃO

- A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira metálica de dentes, observando-se os critérios das normas brasileiras:

CERÂMICA	DESEMPENADEIRA	APLICAÇÃO DA MASSA
Até 20x20cm	6X6X6	Na base
De 20x20cm até 30x30cm	8X8X8	Na base
Maior que 30x30cm	8X8X8	Na base e no verso da cerâmica
Com garras maiores que 1mm	8X8X8	Na base e no verso da cerâmica

- Aplique a argamassa sobre a base utilizando o lado liso da desempenadeira para formar uma camada de 4 a 5mm. Imediatamente, aplique o lado com os dentes, levemente inclinado. Abra pequenos panos para evitar secagem dos cordões (tempo em aberto). Aplique a cerâmica sobre os cordões da **BAUTECH ARGAMASSA ACI**, promovendo movimentos de “vai-e-vem” deslizando até a posição final. Bata levemente com um martelo de borracha. A argamassa deverá estar completamente preenchida ao verso da cerâmica;
- Efetue limpeza das peças cerâmicas com esponja umedecida, sem movimentos bruscos, evitando-se o deslocamento das mesmas, além disso, promova a raspagem da argamassa existente em excesso entre as peças (até 3 horas).

- Para aplicação do rejuntamento aguardar 72 horas.
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.
- Não pode receber a adição de cimento ou agregado.
- O produto não pode ser aplicado com base encharcada de água.
- Não aplique em ambientes externos.