

BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE

O PRODUTO

É um óleo fugante pronto para uso, a base de Flúor – Siloxano disperso em solventes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Fachadas e demais estruturas novas em mármore, granito, argamassa ou concreto;
- Proteção de pias, soleiras de cozinhas e refeitórios;
- Proteção de rejuntas minerais em paredes ou pisos revestidos com cerâmica ou porcelanatos;
- Forte repelente de tintas dispersas em água (látex, acrílicos ou cal);
- Em pisos de granilite, argamassa a base de cimento branco ou mosaico português

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Proporciona hidro repelência em todas superfícies porosas minerais;
- Aumenta a vida útil de revestimentos e da estruturas;
- Não confere brilho e mantém o aspecto natural do substrato;
- Permite a saída de umidade do concreto na forma de vapor d'água;
- Alta resistência alcalina e aos raios U.V.;
- Reduz e florescência;
- Mediante posterior aplicação de tintas e vernizes possui longevidade superior a 20 anos.
- Produto pronto para uso.



EMBALAGEM	1 Litro
APARÊNCIA	Líquido
RENDIMENTO	
CONCRETO	4,5m ² / embalagem
SUPERFÍCIE POROSA	2,5m ² / embalagem
ALVENARIA	3,5m ² / embalagem
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

*Rendimento calculado para 2 demãos, por lata de 1 Litro

PREPARO DO LOCAL

- *Todo substrato deve estar estruturalmente sã, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;*
- *Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, etc;*
- *Rachaduras e buracos devem ser reparados antes da aplicação do BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE*
- *Isolar as superfícies de vidro com uma calda de e sabão, evitando assim, manchas permanentes.*

PREPARO DO PRODUTO

- *O BAUTECH ÓLEO FUGANTE já vem pronto para uso, basta abrir e aplicar.*

APLICAÇÃO

- *O BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE deve ser aplicado por pincel, ou spray de baixa pressão a uma distância de aproximadamente 10 cm do substrato, permitindo que haja penetração de no mínimo 3 mm do substrato.*
- *O BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE deve ser aplicado em duas demãos, úmido sobre úmido, sendo a segunda demão, aplicada imediatamente após a absorção da primeira;*
- *A máxima hidro repelência será obtida após 96 horas.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água*

LIMITAÇÕES

- *Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 32°C;*
- *BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE não deve ser aplicado mediante ventos fortes ou possibilidade de chuva;*
- *Concreto deverá estar devidamente curado (28 dias);*
- *Não se deve empregar contra pressões hidrostáticas nem em contacto permanente com a água;*