

BAUTECH REJUNTAMENTO EPÓXI

O PRODUTO

É um rejuntamento bicomponente à base epóxi. Ideal para rejuntar qualquer tipo de cerâmica, pedra, porcelanato, mosaico e pastilhas. Possui acabamento liso diferenciado e impermeável.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Rejuntamento de porcelanatos, pedras naturais, mármore, granitos e cerâmicas;
- Rejuntar placas de cimento pré-moldado e outros;
- Rejuntamento de revestimentos em indústrias, banheiros, piscinas, cozinhas e outros;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ótimo acabamento e impermeabilidade;
- Proporciona um acabamento liso;
- Ótimo assepsia;
- Fácil limpeza, pois não permite a impregnação de sujeira;
- Não perde a tonalidade;
- Liberação de tráfego do local rejuntado em 24 horas.



EMBALAGEM	Kit de 1,5kg
DENSIDADE	1,75g/ cm ³
CORES	Branco, Bege, Areia, Cinza, Cinza Claro, Vermelho, Grafite, Preto, Azul e Marrom
TEMPO DE TRABALHO	40 minutos
CONSUMO	200g/m ² a 800 g/m ²
SECAGEM AO TOQUE	90 minutos
LIBERAÇÃO	Tráfego leve (6horas) Tráfego pesado(24horas)
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- As juntas entre peças devem estar limpas sem qualquer tipo de resíduos soltos;
- A espessura das juntas deverá ser de 1 a 10 mm, não podendo estar fora deste medida;
- Aplicar o rejuntamento 72 horas após o assentamento da peça.

PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente limpo misturar todo o componente A e B, de 2 a 3 minutos com auxílio de um misturador mecânico.

APLICAÇÃO

- Utilizar desempenadeira de borracha, espátula plástico ou metálica;
- Direcionar o BAUTECH REJUNTAMENTO EPÓXI diretamente sobre o vão das juntas de forma a preencher toda a cavidade, deixando o mínimo possível de produto sobre o peça rejuntada;
- Para cerâmicas muito porosas, recomenda-se cobrir as áreas perto das juntas com fita crepe, para facilitar e agilizar o serviço;
- Proceder a retirada do excesso na diagonal e alisamento com o auxílio de uma esponja úmida;
- Limpar o excesso do rejuntamento sobre o revestimento em até 30 minutos da aplicação, com auxílio de uma esponja úmida ou pano úmido;
- Em seguida, passar um pano seco, retirando a umidade presente sobre o revestimento a fim de complementar à limpeza;
- A etapa de limpeza deve ser feita rapidamente e é de suma importância, pois após cura do rejuntamento sobre pontos indesejados da peça, a remoção só é possível de forma mecânica o que causaria danos ao revestimento rejuntado.

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não deve ser aplicado em juntas com umidade;*
- *Não pode ser aplicado em temperatura menores de 5°C e maiores que 35°C.*