

BAUTECH VEDA CALHA

O PRODUTO

É um selante à base polímeros sintéticos desenvolvido para selagem e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, madeiras, metal, plástico e fibrocimento. Fácil de aplicar possui ótima resistência a intempérie e alta aderência.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Selagem e Vedação de: Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicação;
- Alta Adesão;
- Ótima resistência a intempérie;
- Pode ser pintado após cura;
- Adere em metal, madeira, plásticos e produtos cimentícios



DENSIDADE	1,25 a 1,34 g/cm ³
COR	Cinza
SECAGEM FINAL	5 dias
ALONGAMENTO	100%
CONSUMO	3m / cartucho para aplicação de 1 x 1cm
COMPOSIÇÃO	Polímero sintético, aditivos, cargas minerais e solventes
EMBALAGEM	310ml

PREPARO DO LOCAL

- A superfície que será aplicada deve estar seca, sem sinais de umidade, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem, asfalto, agentes desmoldantes, materiais pulverulentos e impermeabilizantes, caso houver, deverão ser removidas. Nas juntas não deve existir a presença de cantos ou bordas quebradas, trincadas ou obstruídas por materiais que não pertencem à estrutura como madeira, metais entre outros.

PREPARO DO PRODUTO

- O produto já vem pronto para o uso, basta abrir e aplicar.

APLICAÇÃO

- Cortar o bico do cartucho, colocá-lo na pistola adequada e aplicá-lo no local desejado
- A secagem superficial do produto inicia-se cerca de 30 minutos após sua aplicação
- A secagem final do produto é 5 dias após sua aplicação.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 10 graus Celsius ou acima de 35 graus Celsius*
- *Não pode ser aplicado em substratos úmidos ou molhado*
- *Não suporta pressões hidrostáticas negativas.*