

BAUTECH EMULSÃO ACQUA7

O PRODUTO

É uma emulsão asfáltica neutra com cargas minerais e polímeros, disperso em água, desenvolvida para imprimações e impermeabilizações moldadas "in loco" com ou sem uso de estruturantes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Ponte de aderência para posterior aplicação de mantas asfálticas auto adesivas ou com uso de maçarico.
- Impermeabilização de vigas, baldrame e fundações;
- Impermeabilização de estruturas em alvenaria, concreto, madeira ou metálicas em contato direto com solo.
- Aplicação em pisos frios (cozinhas, banheiros, áreas de serviço)
- Câmaras frigoríficas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pronto para uso para impermeabilizar, basta abrir a embalagem, misturar por 5 minutos e aplicar
- Uso em áreas internas e externas
- Alta aderência
- Fácil aplicação
- Possui dupla função, primer e impermeabilizante
- Alta resistência ao reemulsionamento
- Alto teor de sólidos



CONSUMO (como Primer)	0,3 a 0,5 kg/m ²
CONSUMO (como Impermeabilizante)	3,0 a 4,0 kg/m ²
COR	Marrom escuro
EMBALAGEM	0,9 e 3,6 litros. Sob encomenda, 18 e 200 litros.
DEMAOS NECESSARIAS	Como Primer: 1 a 2 demãos Como impermeabilizante: 3 a 4 demãos
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a aderência.
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, óleo e etc.
- Em caso de substratos novos os mesmos devem possuir um período de cura superior a 21 dias.

PREPARO DO PRODUTO

- Para imprimação, diluir o produto em 15% em água .
- Para impermeabilização o produto deve ser utilizado puro sem qualquer diluição.

APLICAÇÃO

- **Como Primer:**
- Aplicar o BAUTECH EMULSÃO ACQUA 7 com rolo lã de carneiro de pêlo curto, pincel ou trincha de uma a duas demãos para posterior aplicação mantas ou emulsão. O consumo é de 0,3 a 0,5 kg/m², para outras aplicações consultar nosso departamento técnico.

- **Como Impermeabilizante**
- *Aplicar o produto puro de 3 a 4 demãos com ou sem tela de poliéster ou véu. O consumo recomendado é de 3 kg/m². O tempo de secagem entre demãos é de aproximadamente 24 horas;*
- *Por ser uma emulsão asfáltica, não recomenda-se aplicar em dias chuvosos.*
- *Recomenda-se o uso de EPI's (luvas, botas, óculos de segurança, máscaras de gases, avental de raspa de couro de mangas longas) para aplicação do produto.*

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.