

## BAUTECH REJUNTE LÍQUIDO

### O PRODUTO

É um produto à base de resina acrílica pura, carga mineral, fungicida e pigmentos. Pronto para uso, de fácil aplicação e sem sujeira.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Rejuntamento de porcelanatos, pedras e cerâmicas
- Rejuntar peças cerâmicas em Dry Wall
- Em áreas internas e externas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Super flexível e impermeável
- Pronto para uso, basta abrir e aplicar
- Proporciona um acabamento liso
- Tonalidade mais viva do que os rejuntas convencionais
- Liberação do local aplicado em apenas 4 horas



EMBALAGEM	470g
DENSIDADE	1,85g /cm <sup>3</sup>
CORES	Branco, Platina, Grafite, Marrom, Bege e Areia
INDICADOS PARA JUNTAS	1 a 5mm
TEMPO DE SECAGEM	4 horas
TEMPO PARA LIMPEZA (REMOÇÃO EXCESSO)	30 minutos
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- A junta deverá estar limpa, seca e isenta de pó, graxa e óleo. A cerâmica que será rejuntada, deverá ter um tempo de aplicada de no mínimo 7 dias.

### PREPARO DO PRODUTO

- O produto já vem pronto para o uso, basta abrir e aplicar.

### RENDIMENTO

Peças 30 x 30 com juntas de 5mm	1m <sup>2</sup> por embalagem
Peças 40 x 40 com juntas de 5mm	1,5m <sup>2</sup> por embalagem
Peças 60 x 60 com juntas de 5mm	2m <sup>2</sup> por embalagem
Peças 80 x 80 com juntas de 5mm	3m <sup>2</sup> por embalagem

### APLICAÇÃO

- Preencher as juntas, que deverão ter tamanhos entre 1 a 5 mm, com o BAUTECH REJUNTE LÍQUIDO tentando ao máximo nivelar a junta a altura da peça cerâmica, remova o excesso com uma espátula.
- Em no máximo 30 minutos, limpar o resíduo e excesso de produto que fica sobre a cerâmica. Com auxílio de uma esponja úmida e, em seguida passar um pano seco, retirando a umidade residual.

### LIBERAÇÃO

- A secagem do BAUTECH REJUNTE LÍQUIDO é de 4 horas, podendo depois deste prazo, o local ser liberado para tráfego.

**PRECAUÇÕES**

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

**GARANTIA**

*As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.*

**LIMITAÇÕES**

- *Não deve ser aplicado em juntas com umidade;*
- *Não pode ser aplicado em temperatura menores de 5°C e maiores que 35°C.*