

BAUTECH TINTA ECONÔMICA

O PRODUTO

É uma pintura acrílica de acabamento fosco, indicado para pinturas internas em superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, massa corrida e gesso.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Permite a aplicação em qualquer estrutura de concreto, alvenaria e demais superfícies minerais em áreas internas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Maior poder cobertura
- Excelente rendimento
- Resistente a fungos e bactérias
- Acabamento fino



EMBALAGEM	12 litros
DEMÃOS NECESSÁRIAS	2 a 3 demãos
DENSIDADE	1,27 a 1,30g/cm ³
COR	Branco
SECAGEM AO TOQUE	1 hora
TEMPO ENTRE DEMÃOS	4 horas
LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO	12 horas
RENDIMENTO	200m ² / Demão/ embalagem
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gordura e qualquer substância que possa interferir na adesão da pintura.
- **Correção de imperfeições:** Remover todas as partes soltas, eliminar furos e imperfeições utilizando MASSA CORRIDA ou MASSA ACRÍLICA. Consulte a linha de produtos da BAUTECH.
- **Primeira pintura:** Aguardar secagem total do reboco (mínimo 28 dias) e aplicar o BAUTECH SELADOR ACRÍLICO
- **Repintura:** Lixar o local e remover o pó antes da aplicação

PREPARO DO PRODUTO

- Para aplicação diluir a **BAUTECH TINTA ECONÔMICA** em 20% de água limpa, ou seja, medir 5 unidades de tinta e 1 unidade de água.
- Misture bem o produto antes e depois da diluição até que se obtenha total homogeneidade.

APLICAÇÃO

- Para aplicação utilizar rolo de lã, pincel ou trincha.
- Aplicar o produto de 2 a 3 demãos com intervalos de 4 horas cada.
- **LIBERAÇÃO:** Após 12 horas da aplicação da última demão.

COMPOSIÇÃO

- Copolímeros acrílicos dispersos em água, cargas minerais inertes, aditivos, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas ametálicos e água. Não contém aditivos à base de metal pesado.

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90 %*
- *Não pode ser aplicado em substratos úmidos ou molhado.*