

## BAUTECH ESMALTE PREMIUM

### O PRODUTO

É um esmalte premium, a base de água, ecológico, sem cheiro com secagem rápida, indicado para madeira e metal. Não amarela em áreas internas e facilita o processo de limpeza das ferramentas. Possui acabamento fino com característica acetinada ou fosca.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Permite aplicação em madeiras, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, alvenaria, cerâmicas não vitrificadas e PVC em áreas externas e internas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto poder de cobertura
- Sem cheiro
- Secagem rápida
- Alta aderência
- Acabamento fino acetinado ou fosco



<b>EMBALAGEM</b>	3,6 litros
<b>DEMÃOS NECESSÁRIAS</b>	2 a 3 demãos
<b>SECAGEM AO TOQUE</b>	30 minutos
<b>TEMPO ENTRE DEMÃOS</b>	4 horas
<b>LIBERAÇÃO APÓS A ÚLTIMA DEMÃO</b>	6 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Até 65m <sup>2</sup> /demão
<b>VALIDADE</b>	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda a sujeira, manchas, gordura e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura. No caso de superfícies metálicas é necessário tratar oxidações previamente e utilizar fundo preparador de metais à base de água para selar o local.
- **Madeira:** Lixar o local eliminando farpas, partes soltas e pó. Em casos de locais pintados é necessário eliminar o brilho. Se houver imperfeições corrigir com massa reparadora para madeira e aplicar uma demão prévia do BAUTECH ESMALTE PREMIUM, diluído em 20% de água, para selar o local.
- **Materiais ferrosos:** Lixar o local e eliminar o pó, em seguida aplicar o fundo preparador de metais à base de água, então aplicar o BAUTECH ESMALTE PREMIUM.
- **Alvenaria e Cerâmica não vitrificada:** Lixar o local eliminando pó e partes soltas. Em casos de locais pintados é necessário eliminar o brilho. Se houver imperfeições corrigir com BAUTECH MASSA CORRIDA (áreas internas) e BAUTECH MASSA ACRÍLICA (áreas externas/internas). Para locais novos, aplicar uma demão prévia do BAUTECH ESMALTE PREMIUM, diluído em 20% de água, para selar o local.
- **Aço Galvanizado, Alumínio e PVC:** Lixar o local e eliminar o pó, em seguida aplicar o BAUTECH ESMALTE PREMIUM.
- Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT NBR 13245.

### PREPARO DO PRODUTO

- Misture bem o produto antes e depois da diluição até que se obtenha total homogeneidade.
- Para a aplicação, diluir o BAUTECH ESMALTE PREMIUM em 10% de água limpa, ou seja, medir 10 partes de tinta e 1 parte de água.
- Para aplicações utilizando Revólver de pintura, diluir o BAUTECH ESMALTE PREMIUM em 30% de água limpa, ou seja, medir 10 partes de tinta e 3 partes de água.

**APLICAÇÃO**

- Para aplicação utilizar rolo de espuma ou pincel de cerdas macias. Pode ser aplicado com Revólver de pintura com a pressão de pulverização de 30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>.
- Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 4 horas cada.

**LIBERAÇÃO:** Após 6 horas da aplicação da última demão.

**COMPOSIÇÃO:** Copolímeros acrílicos dispersos em água, cargas minerais inertes, aditivos, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas não metálicos e água.

Não contém aditivos à base de metal pesado.

Produto classificado conforme ABNT NBR 11702, item 4.2.2.1.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90%.
- Não pode ser aplicado em superfícies úmidas e molhadas.