

## BAUTECH PIGMENTO EM PÓ COLORSET

### O PRODUTO

É o pigmento em pó que proporciona efeitos decorativos nas mais diversas aplicações. Econômico e com ótimo rendimento.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outras.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Os pigmentos com as tonalidades, Amarelo, Vermelho e Marrom, podem ser utilizados tanto externo quanto interno.
- As cores preto, azul e verde são recomendadas apenas para ambientes internos.



### INTRUÇÕES DE USO

#### CIMENTO QUEIMADO

Misture 3 quilos (kg) de BAUTECH PIGMENTO EM PÓ COLORSET na cor desejada para cada saco de 50kg de cimento. Um saco de cimento de 50kg rende aproximadamente 2 latas de 18 litros. Se desejar obter cores mais claras utilize cimento branco estrutural e reduza a quantidade de pigmento.

#### RENDIMENTO:

1 saco de cimento (50kg) rende aproximadamente 30m<sup>2</sup> em uma espessura de 1 a 1,5mm. Peneire a mistura até desfazer os grumos do cimento. Polvilhe a mistura até cobrir toda a áreas, no contrapiso ainda úmido e alise com uma desempenadeira de aço para dar acabamento.

#### PINTURA COM CAL

Misture 750g de BAUTECH PIGMENTO EM PÓ COLORSET na cor desejada para cada 8kg de cal de pintura, até obter uma cor uniforme. Se desejar cores mais claras, reduza a quantidade de pigmento. Em seguida, adicione aos poucos a quantidade de água recomendada pelo fabricante da cal, deixando a mistura líquida ideal para pintura. Acrescente fixador. Aplique a cal colorida com uma brocha com movimentos horizontais ou verticais. Aplique até o máximo de 3 demãos.

#### RENDIMENTO:

Aproximadamente 20m<sup>2</sup> para cada 2 demãos.

**PRECAUÇÕES**

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

**GARANTIA**

*As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.*

**LIMITAÇÕES**

- *O tipo de material básico (cimento, areia, etc.) utilizado, também pode influenciar no resultado final.*