

## BAUTECH TINTA ZERO BOLOR

### O PRODUTO

A TINTA BAUTECH ZERO BOLOR é uma pintura acrílica de acabamento fino e fosco indicado para áreas externas e internas em superfícies de reboco, massa acrílica, massa corrida, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimento e gesso.

Aditivada com agentes fungicidas e algicidas, que impedem a formação de fungos e algas na sua parede.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Permite a aplicação em qualquer estrutura de concreto, alvenaria e demais superfícies minerais em áreas internas e externas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Maior poder de cobertura.
- Alto rendimento
- Acabamento fino
- Resistente a fungos, algas e bactérias
- Lavável

<b>EMBALAGEM</b>	3,6 e 18 litros
<b>DEMÃOS NECESSÁRIAS</b>	2 a 4 demãos
<b>SECAGEM AO TOQUE</b>	1 hora
<b>TEMPO ENTRE DEMÃOS</b>	4 horas
<b>LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO</b>	12 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Até 100m <sup>2</sup> / Demão
<b>VALIDADE</b>	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura.
- **Correção de Imperfeições:** Remover todas as partes soltas, eliminar furos e imperfeições, utilizando MASSA CORRIDA ou MASSA ACRÍLICA. Consulte a linha de produtos BAUTECH.
- **Primeira pintura:** Aguardar secagem total do reboco (mínimo 28 dias) e aplicar o BAUTECH SELADOR ACRÍLICO.
- **Repintura:** Lixar o local e remover o pó, antes da aplicação.
- Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT – NBR 13245.

### PREPARO DO PRODUTO

- Para a aplicação, diluir o BAUTECH TINTA ZERO BOLOR em 50% em água limpa, ou seja, medir 2 unidades de tinta e 1 unidade de água.
- Misture bem o produto antes e depois da diluição, até que se obtenha total homogeneidade.

### APLICAÇÃO

- Para aplicação utilizar rolo de lã, pincel ou trincha.
- Aplicar o material de 2 a 4 demãos, com intervalos de 4 horas cada.

**LIBERAÇÃO:** Após 12 horas da aplicação da última demão.

**COMPOSIÇÃO:** Copolímeros acrílicos dispersos em água, cargas minerais inertes, aditivos, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas não metálicos e água. Não contém aditivos à base de metal pesado. Este produto atende as especificações da NBR 11702, item 4.5.2

**PRECAUÇÕES**

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

**GARANTIA**

*As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.*

**LIMITAÇÕES**

- *Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90%.*
- *Não pode ser aplicado em superfícies úmidas e molhadas.*