

BAUTECH ESPUMA PU

O PRODUTO

É uma espuma expansiva a base de poliuretano, ideal para a instalação de esquadrias em geral, além de possuir função acústica; adere em diversos tipos de substratos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Ideal para instalação de portas e janelas;
- Preenche rachaduras e buracos;
- Isolamento térmico e acústico;
- Alta aderência em diversos tipos de materiais;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espuma a base de poliuretano;
- Mistura de polióis, isocianatos e gás propelente
- Após curado, pode ser cortado, lixado e receber pintura.

EMBALAGEM	500ml/340g
ASPECTO	Espuma branca
SECAGEM INICIAL	40 minutos
CURA FINAL	7 horas
RENDIMENTO	O rendimento deste produto depende das condições climáticas.
VALIDADE	18 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras ou sujeiras. Para maior rendimento umedeça levemente a área a ser aplicada, o que resultará também numa secagem mais rápida.

PREPARO DO PRODUTO

- O produto vem pronto para uso. Use somente de cabeça para baixo, pressionando a válvula vagarosamente.

APLICAÇÃO

- A saída do produto se dará conforme a intensidade da pressão na válvula. Nunca preencha toda a área ou cavidade, pois a espuma irá expandir preenchendo o espaço necessário.
- Vulcaniza por umidade em temperatura ambiente.

OBS: Este produto não adere em alguns tipos de plásticos. Para remoção enquanto úmido retirar com solvente acetona, após seco somente raspando.

MANUTENÇÃO DO BICO APLICADOR: Após a utilização parcial ou total do produto não desconecte o bico aplicador, mantenha a embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta do bico aplicador.

NA REUTILIZAÇÃO CORTE A PONTA DO APLICADOR.

PRECAUÇÕES

- *Aerossol inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Pode ser nocivo se ingerido.*
- *Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias entre outras complicações físicas.*
- *Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes.*
- *Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.*

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com solvente acetona ou álcool isopropílico e depois com água e sabão em abundância. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Evite a liberação para o meio ambiente.

DISQUE INTOXICAÇÃO 0800 722 6001

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Produto inflamável.*
- *Indispensável a utilização de EPI's para a sua utilização.*