

BAUTECH TINTA PARA PISO - STANDARD

O PRODUTO

A TINTA PARA PISO - STANDARD é uma pintura acrílica de acabamento fino e fosco, indicado para pintura pisos em geral em áreas externas e internas em superfícies de cimento ou já pintadas anteriormente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Permite aplicação em qualquer estrutura de concreto, alvenaria e demais superfícies minerais, em áreas internas e externas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Maior poder de cobertura.
- Sem cheiro.
- Alto rendimento.
- Resiste a fungos e bactérias.
- Acabamento fino.
- Lavável.



| | |
|------------------------------------|---|
| EMBALAGEM | 3,6 e 18 litros |
| DEMÃOS NECESSÁRIAS | 2 a 3 demãos |
| SECAGEM AO TOQUE | 1 hora |
| TEMPO ENTRE DEMÃOS | 4 horas |
| LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO | 48 horas (tráfego de pessoas) 72 horas (tráfego de veículos) |
| RENDIMENTO | 380m ² / demão |
| VALIDADE | 24 meses a partir da data de fabricação |

PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura.
- **Correção de Imperfeições:** Remover todas as partes soltas, eliminar furos e imperfeições, consulte os materiais BAUTECH.
- **Primeira pintura:** Aguardar secagem total da base (mínimo 28 dias).
- **Repintura:** Lixar o local e remover o pó, antes da aplicação.
- Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT – NBR 13245.

PREPARO DO PRODUTO

- Para a aplicação, diluir o BAUTECH TINTA ACRÍLICA STANDARD em 50% em água limpa, ou seja, medir 2 unidades de tinta e 1 unidade de água.
- Misture bem o produto antes e depois da diluição, até que se obtenha total homogeneidade.

APLICAÇÃO

- Para aplicação utilizar rolo de lã, pincel ou trincha.
- Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 4 horas cada.

LIBERAÇÃO: Após 12 horas da aplicação da última demão.

COMPOSIÇÃO: Copolímeros em água, cargas minerais inertes, aditivos, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas não metálicos e água. Não contém aditivos à base de metal pesado. Este produto atende as especificações da NBR 11702, item 4.5.2

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90%.*
- *Não pode ser aplicado em superfícies úmidas e molhadas.*