

## BAUTECH ACRÍLICO INJEÇÃO

### O PRODUTO

É um adesivo à base resina acrílica e aditivos, utilizado para injeção em cerâmicas, solucionando os problemas de aderência e eliminando o som cavo (oco) dos revestimentos, de forma fácil sem necessidade de quebrar o local.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Como adesivo de injeção em revestimentos cerâmicos aplicados em piso e parede

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Promove a aderência e a impermeabilidade
- Fácil de aplicar e limpar
- Não mancha o revestimento
- Baixo odor
- Pronto para uso



DENSIDADE	1,02g/cm <sup>3</sup>
COR	Branco
TEOR DE SÓLIDOS	> 60%
pH	7,5 a 8,2
VISCOSIDADE (FORD Nº4 – 23°C)	30 segundos
EMBALAGENS	12 e 200 litros
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL e APLICAÇÃO

- A superfície a ser tratado deve estar totalmente limpa e seca
- Detectar os locais que necessitam ser tratados, através de teste sonoro utilizando, por exemplo, um martelo de borracha ou algo firme e estável
- Utilizando uma furadeira e brocas próprias, promover os furos o mais próximo possível do local "oco". Os furos devem ser feitos exatamente no rejuntamento onde é possível a recomposição sem causar dano ao revestimento cerâmico
- O **BAUTECH ACRÍLICO INJEÇÃO** é fornecido pronto para uso, não deve ser diluído
- Com uma seringa ou equipamento de injeção próprio, injetar o **BAUTECH ACRÍLICO INJEÇÃO** até transbordar
- Limpe imediatamente o excesso utilizando um pano levemente úmido
- Aguardar até 72 horas (secagem final) para checar eficácia com novos testes sonoros.

**OBS: O nível de vazio e absorção do local irá determinar o consumo. Em caso alta absorção do substrato, em alguns casos, é possível que seja necessário uma nova aplicação.**

**PRECAUÇÕES**

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

**GARANTIA**

*As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.*

**LIMITAÇÕES**

- *Não pode ser aplicado em temperaturas menores que 5°C e maiores que 35°C e Locais úmidos*